

**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO****GRAFFITI CLEANER  
DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DI GRAFFITI****DESCRIZIONE**

|   |
|---|
| Miscela di esteri, 100% solubile in acqua             |
| Nessuna emissione di composti organici volatili (VOC) |
| Completamente biodegradabile                          |
| Non infiammabile e non tossico                        |

**CARATTERISTICHE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Aspetto                          | Liquido trasparente, aroma al limone                       |
| Confezionamento                  | Fusto da 19 litri (19 Kg)                                  |
| Durata a magazzino               | 2 anni (in fusto chiuso a temperature non inferiori a 5°C) |
| Densità                          | 0.96 Kg/l  |
| Composti Organici Volatili (VOC) | 0  |
| pH                               | 8-10   |
| Temperatura minima di utilizzo   | 5°C  |

**METODI DI APPLICAZIONE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Superfici idonee             | Vetro, ceramica, gres, lamiera non verniciata, pellicole in poliestere, PVC/HDPE e superfici rivestite con Enamo Grip.<br><b>Non usare su: altre materie plastiche, indumenti o superfici verniciate o smaltate non protette con Enamo Grip</b> |
| Preparazione delle superfici | Effettuare una pulizia di massima della superficie per permettere al prodotto di agire esclusivamente sulle parti ricoperte da scritte e graffiti. La superficie deve essere asciutta prima di procedere alla rimozione dei graffiti.           |
| Preparazione del prodotto    | Mescolare bene a bassa velocità. Pronto all'uso. Non è necessario diluirlo.   |
| Attrezzatura                 | Bottiglia in PVC o in polietilene ad alta densità con vaporizzatore manuale. Stracci di tessuto non abrasivo.   |

**www.advacote.com**

Statuto Service S.r.l. p.iva 12091660154  
Via F. Soave, 24 Milano – ITALIA  
Tel. +39 025510763 - Fax +39 0293650902  
[info@advacote.com](mailto:info@advacote.com)

|           |   |
|-----------|---|
| Procedura | <ol style="list-style-type: none"><li>a) Applicare Graffiti Cleaner sulla zona interessata tramite spruzzatore manuale, dirigendo gli spruzzi direttamente sopra i graffiti.</li><li>b) Lasciare agire per qualche secondo.</li><li>c) Rimuovere il prodotto pulente ed i graffiti con un panno pulito <u>non abrasivo</u>.</li><li>d) Nel caso in cui ve ne fosse la necessità, ripetere un secondo ciclo di applicazione di Graffiti Cleaner. In generale, la quantità di prodotto pulente necessaria dipende dalla quantità di vernici e/o inchiostri presente sulla superficie.</li><li>e) <b>IMPORTANTE:</b> Immediatamente dopo l'operazione di rimozione graffiti, sciacquare bene l'intera superficie interessata dall'intervento con acqua (si consiglia spugna o straccio imbevuti) a temperatura ambiente.</li><li>f) Se la superficie interessata dall'intervento è estesa, occorre eseguire la procedura sopra descritta (applicazione-rimozione-risciacquo) procedendo per settori, di estensione tale che il ciclo completo di pulizia per ogni settore non abbia una durata superiore a due minuti.</li></ol> |
|-----------|---|

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Avvertenze per l'uso                | Il prodotto qui descritto è solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza per le precauzioni d'uso. Tenere il prodotto lontano dalla luce e dalle fonti di calore. |
| Tipologia e smaltimento dei rifiuti | Consultare la scheda di sicurezza. Smaltire secondo le disposizioni locali.  |

Aggiornato Maggio 2007

**www.advacote.com**

Statuto Service S.r.l. p.iva 12091660154  
Via F. Soave, 24 Milano – ITALIA  
Tel. +39 025510763 - Fax +39 0293650902  
[info@advacote.com](mailto:info@advacote.com)